



Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380-415 V 2N / 3N
Moc pola grzewczego, przód po lewej	400 W
Jednofazowe napięcie przyłącza	220-240 V
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Zabezpieczenie / przyłącze prądowe trójfazowe	3 x 16 A (połączenie standardowe)
Zabezpieczenie / przyłącze prądowe dwufazowe	2 x 16 A
Zabezpieczenie / przyłącze prądowe jednofazowe	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Gabaryty (szer. x głęb. x wys.)	580 x 515 x 199 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	18,3 kg
Materiał powierzchni	Szklana ceramika
Stopnie mocy wyciągu oparów	1-9, P
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 - 9, P
Podłączenie kanału	BORA Ecotube
Moc pola grzewczego, przód po prawej	2300 W
Moc pola grzewczego, tył po lewej	900 W
Moc pola grzewczego, tył po prawej	1400 W
Moc pola grzewczego, przód po lewej, stopień POWER	600 W
Moc pola grzewczego, przód po prawej, stopień POWER	3000 W
Moc pola grzewczego, tył po lewej, stopień POWER	1350 W
Moc pola grzewczego, tył po prawej, stopień POWER	2100 W
Wielkość pola grzewczego, przód po lewej	Ø 95 mm
Wielkość pola grzewczego, przód po prawej	Ø 210 mm
Wielkość pola grzewczego, tył po lewej	Ø 140 mm
Wielkość pola grzewczego, tył po prawej	Ø 175 mm
Wielkość pola grzewczego, tył po prawej	Ø 175 mm

Opis produktu

- Intuicyjna obsługa sControl
- najniższy poziom głośności
- łatwe czyszczenie
- zintegrowana wanna zbiorcza
- Optymalne wykorzystanie płyty grzewczej
- rekordowa oszczędność miejsca
- Kompaktowa budowa
- automatyczne sterowanie pracą wyciągu
- pojemna wanna ociekowa - Objętość zbierania 3 litry
- Funkcja parzenia kawy

Zakres dostawy

- Indukcyjna płyta grzewcza z wyciągiem oparów - tryb pracy z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz PURSA
- Dysza wlotowa, kolor: czarny
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Instrukcja montażu i obsługi
- Taśma uszczelniająca
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Pokrywa obudowy podłączenia prądu
- Akcesoria montażowe do podłączenia prądu

Dodatkowe wyposażenie

- Dysza wlotowa w kolorze czarnym PUED
- Dysza wlotowa, kolor: szaro-beżowy PUEDG
- Dysza wlotowa w kolorze czerwonym PUEDR
- Dysza wlotowa w kolorze nefrytowym PUEDJ
- Dysza wlotowa w kolorze pomarańczowym PUEDO
- Dysza wlotowa w kolorze niebieskim PUEDB
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PUEF
- Taśma uszczelniająca UDB25
- Skrzynka filtra powietrza PULB

Informacje o produkcie i planowaniu

- Należy zaopatrzyć się w kabel przyłączeniowy we własnym zakresie
- Puszka elektryczna
- System kanału BORA Ecotube jest optymalnie stworzona dla wyciągów oparów BORA i zapewnia 100% funkcjonowanie i najlepszą moc
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.
- Rodzaj montażu: zlicowany lub uskok
- Podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia musi być możliwość wyjęcia szuflad i półek w dolnej szafce
- W przypadku indukcyjnych płyt grzewczych używać naczyń indukcyjnych
- System wyciągu oparów można łączyć ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA
- Brak kompatybilności z wentylatorami uniwersalnymi BORA